

Выключатели - разъединители



0 043 22 0 043 26 0 043 74

Соответствуют МЭК 60 669-1
Индикация состояния контактов
Категория применения AC22 согласно МЭК 60 947-3

Упак.	Кат. №	Выключатели-разъединители	Модулей по 17,5 мм
		Однополюсный 230/400 В~⁽¹⁾	
		Номинальный ток, А	
10	0 043 02	201	1
10	0 043 05	321	
10	0 043 10	631	
10	0 043 14	100	
		Однополюсный с индикатором 250 В~⁽¹⁾	
		Поставляется с лампой	
10	0 043 03	201	1
10	0 043 06	321	
		Двухполюсный 400 В~⁽¹⁾	
10	0 043 22	201	2
10	0 043 25	321	
5	0 043 30	632	
5	0 043 34	100	
5	0 043 38	125	
		Двухполюсный с индикатором 250 В~⁽¹⁾	
		Поставляется с лампой	
10	0 043 23	201	2
10	0 043 26	321	
		Трёхполюсный 400 В~⁽¹⁾	
5	0 043 42	202	3
5	0 043 45	322	
3	0 043 50	633	
3	0 043 54	100	
3	0 043 58	125	
		Четырёхполюсный 400 В~⁽¹⁾	
5	0 043 62	202	4
5	0 043 65	322	
2	0 043 70	634	
2	0 043 74	100	
2	0 043 78	125	
		Вспомогательный переключающий контакт 250 В~	
		Для дист. индикации состояния выключателя	
1	0 073 50	50,5	1

Упак.	Кат. №	Аксессуары
2	0 044 42	Опора для замков Ø 4 и 6 мм
1/3	0 044 43	Замок Ø 4 мм
1	0 227 99	Замок Ø 6 мм
2	0 044 44	Пломбируемая крышка (на 4 полюса)
1	0 044 47	Разделительные перегородки

Переключатели



0 043 82 0 043 83 0 043 88

Соответствуют МЭК 60 669-1
Категория применения AC22 согласно МЭК 60 947-3

Упак.	Кат. №	Переключатели	Модулей по 17,5 мм
		Однополюсный 250 В~	
		Номинальный ток, А	
10	0 043 82	20	1
		Двухполюсный 400 В~	
5	0 043 83	20	2
		Однополюсный со средней точкой 250 В~	
10	0 043 85	20	1
		Двухполюсный со средней точкой 400 В~	
5	0 043 86	20	2
		Н.Р.+ Н.З. переключатель 250 В~	
10	0 043 88	20	1
		Переключатель четырехпозиционный с нулевой точкой	
1	0 046 55	16 А - 400 В~	3
		Переключатель с нулевой центральной точкой и автоматическим возвратом в центральную точку	
1	0 046 56	16 А - 400 В~	3